

BEK Adhézny mostík – riešenie aj pre drevostavby

- **Použitie:** **BEK Adhézny mostík** je určený na vytvorenie kontaktnej vrstvy na hladkých plochách. Zabezpečí zvýšenie prídržnosti lepiacej malty **BEK Klebepachtel** vhodnej na lepenie tepelných izolantov ako je polystyrén a minerálna vlna k podkladu.
BEK Adhézny mostík sa používa na podklady zo stavebných materiálov ako sú drevovláknité, drevoštiepkové a sadrokartónové dosky a tiež na hladké glazované keramické podklady, sklo, umakart a pod.
- **Zloženie:** Špeciálne modifikovaná náterová hmota, na báze vodnej disperzie akrylátových kopolymérov, plnená kremičitým pieskom. Neobsahuje ťažké kovy.
- **Aplikácia:** Pracujte pri teplotách podkladu a prostredia od +5 °C do +25 °C, nie však za priameho intenzívneho slnečného žiarenia.
BEK Adhézny mostík je možné podľa potreby riediť až do 10 % vodou. Pri dodatočnom riedení hmotu vždy dôkladne premiešajte. Takto pripravenú hmotu nanášajte štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom na suchý, čistý, vyzretý a súdržný podklad zbavený mastnoty, starých náterov a iných nečistôt.
Pre lepenie tepelných izolantov ako je polystyrén a minerálna vlna, následne použite lepiacu maltu **BEK Klebepachtel**. Pre lepenie napr. keramických obkladov zvolte lepiacu maltu podľa doporučení výrobcu daného obkladu.
Lepenie ďalších vrstiev vykonávajte vždy po dôkladnom zaschnutí adhézneho mostíka (min. 6 hod.).
Použitie náradie ihneď po ukončení práce umyte vodou.
- **Vlastnosti:** sušina min. 63 hm.%
špecifická hmotnosť 1,54 g/cm³
pH 8,0 – 10,0
vzhľad - červenohnedá kvapalina
- **Spotreba:** podľa druhu podkladu 0,15 – 0,20 kg/m²
- **Balenie:** 1 kg, 12 kg plastové obaly
- **Skladovanie:** Skladovať v pôvodných neporušených obaloch v rozmedzí teplôt od + 5 °C do + 25 °C. Maximálna skladovateľnosť 12 mesiacov. **Výrobok nemôže zamrznúť!**
Prepravovať pri teplotách od + 5°C do + 25°C.
- **Hygiena a bezpečnosť práce:** V zmysle platnej legislatívy výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Pri dodržaní základných hygienických pravidiel, neohrozuje BEK Adhézny mostík zdravie. Môže mať dráždivé účinky, predovšetkým na oči, nie je možné vylúčiť vznik alergie. Pri práci je potrebné používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare, alebo ochranný štít. Po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným krémom.
- **Pokyny pre prvú pomoc:** Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10 - 15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky odstrániť kontaminovaný odev a pokožku umyť vodou a mydlom.
- **Požiaro-technická charakteristika:** Výrobok nie je horľavá kvapalina

